



HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSTISCHE SERIE JERRY UND TOM

**ERGONOMIE
TIPP**



Lieferung
zerlegt



Top
Qualität



5 Jahre
Garantie



14 Farben
ohne Aufpreis

ABMESSUNGEN

Breite: 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 mm

Tiefe: 800, 1000 mm

Höhe: Serie Jerry 800-850 mm einstellbar


Serie Tom 760-1080 mm einstellbar

Serie Jerry fahrbar 900 mm

Serie Tom fahrbar 910-1230 mm einstellbar

Sonderabmessungen und Sonderausführungen sind
möglich - bitte fragen Sie an.

7 ARBEITSPLETTENQUALITÄTEN ZUR AUSWAHL



MDF-PLATTE

Holzfasermaterial mit homogenem Plattenbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, schwarz). Stärke 22 mm




MELAMINBELAG-PLATTE

Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Fleckunempfindlich gegenüber Substanzen der Gruppe 1 und 2 nach DIN 53799. Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, lichtgrau). Stärke 22 mm




BUCH-MASSIV-PLATTE

Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius. Stärke 25 mm




STAHLBLECHBELAG-PLATTE

Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblech-Belag belegt. Feuerverzinkung nach EN 10142, geprüft nach EN 10204. Umbug vorne in L-Form. Stärke 25 mm



LINOLEUM-/UNIVERSALBELAG-PLATTE

Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrauen Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Temperaturbeständig und verschleißfest, beständig gegen Öle/Fette/Teer. Bedingt beständig gegen Säuren und Lösungsmittel. Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, lichtgrau). Stärke 25 mm



EGB-MELAMINBELAG-PLATTE

Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung DIN 68765. Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Fleckunempfindlich gegenüber Substanzen der Gruppe 1 und 2 nach DIN 53799. Allseitig 3 mm ABS-Kante (antistatisch, gerundet, lichtgrau). Stärke 28 mm



EDELSTAHLBLECHBELAG-PLATTE

Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®). Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Umbug an der Vorderkante in L-Form. Plattenkern aus MDF (MitteldichteFaserplatte).